

## SafeOn P-BK/P-WH/P-GY

<b>Materiale</b>	fodera in nylon senza cuciture, calibro 13
<b>Finitura</b>	rivestimento in poliuretano sul palmo e sulla punta della dita
<b>Colore</b>	nero (P-BK), bianco (P-WH), grigio (P-GY)
<b>Taglia</b>	6, 7, 8, 9, 10, 11 (bordino colorato del polsino – indicatore della taglia)
<b>Confezione</b>	1 dozzina (12 paia) per sacchetto, 10 dozzine (120 paia) per cartone. Ogni sacchetto contiene la scheda informativa per l'utilizzo



## Prestazioni



4131



EN420



### EN388 Rischi Meccanici

Resistenza all'abrasione	4	(Livelli di prestazione da 0 a 4)
Resistenza al taglio	1	(Livelli di prestazione da 0 a 5)
Resistenza allo strappo	3	(Livelli di prestazione da 0 a 4)
Resistenza alla perforazione	1	(Livelli di prestazione da 0 a 4)

## Descrizione e proprietà

Guanto di protezione per il settore industriale.  
 Rivestimento sintetico su supporto in tessuto sintetico.  
 Polso in maglia elasticizzata per una migliore tenuta del guanto.  
 Trama in maglia fine ed estensibile per un eccellente confort e destrezza  
 Ottima resistenza all'abrasione.  
 Guanto anti-pelucchi

## Legislazione e certificazioni

In conformità con gli standard Europei EN420 (Requisiti generali) ed EN388 (Rischi Meccanici) e certificato dal laboratorio notificato C.T.C – Lyon, France

*Ispezione di Qualità Livello di Ispezione AQL*

*Criterio*

Dimensione	S-2	4.0
Proprietà fisiche	S-2	4.0

*Certificazione di Qualità* ISO9002, Prodotto secondo Good Manufacturing Practice (GMP)

## Codici

	6	7	8	9	10	11
SafeOn (Nero)	P-BK/6	P-BK/7	P-BK/8	P-BK/9	P-BK/10	P-BK/11
SafeOn (Grigio)	P-GY/6	P-GY/7	P-GY/8	P-GY/9	P-GY/10	P-GY/11
SafeOn (Bianco)	P-WH/6	P-WH/7	P-WH/8	P-WH/9	P-WH/10	P-WH/11